



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	PU aangepoten
Gewicht	Vanaf 51 kg/m ²
Dikte	Ca. 67 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1285 x 2485 mm
Kozijn	Gevuld Staal
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 150 mm)
Duurzaamheid	PEFC

Prestatiedetails

Brandwerendheid	120 minuten
Behaalde resultaat	121 minuten
Classificatie	E 120, EI1 90, EI2 120, EW 120
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Nee
Ontmoetingen	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	Min. 2x te frezen scharnieren/paumelle, sluitpunt
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB
Inbraakwerend	RC2
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Brandwerend
120 minuten**

SPECIFICATIES

**67 mm
Stomp**

REINOFIRE

T

