



PRODUCTBLAD

# Reinofire

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 32 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Opdek, uitvoering in stomp mogelijk
Maatvoering	1310 x 2485 mm, max opp. 3,25 m <sup>2</sup>
Houten kozijn	Vol. massa ≥ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm
Stalen kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mits voorzien van getest glas
Ontmoetingen	Stomp-stomp, sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunten
Dranger	Opbouw, inbouw

## Combinatiemogelijkheden

Rookwerend	-
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB, Rw,p 42 dB
Inbraakwerend	-
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Brandwerend  
30 minuten**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
55 mm  
Opdek**

REINOFIRE

T

