



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

**Brandwerend
30 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**

REINOFIRE





PRODUCTBLAD

Reinofire

PRESTATIE
Brandwerend
30 minuten

SPECIFICATIES
Enkel
55 mm
Stomp

