

PRODUCTBLAD

# Reinoform

## Productdetails

Toplaag	Fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Kantlatten bamboe, roodhout, eiken, essen, beuken, kersen, noten (afhankelijk van toplaag)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantfineer
Gewicht	18 kg/m <sup>2</sup> kanalspaan - ca. 21 kg/m <sup>2</sup> (vlasspaan), ca. 23 kg/m <sup>2</sup> (volspaan)
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp, uitvoering in opdek mogelijk
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC (afhankelijk van specificatie)

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	N.v.t.
Behaalde resultaat	N.v.t.
Classificatie	N.v.t.
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

## Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Optioneel
Ontmoetingen	Stomp-stomp, sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren
Dranger	Opbouw (inbouw min. 43 mm, onder voorwaarden)

PRESTATIE

**Utiliteitsbouwdeur**

SPECIFICATIES

**Fineer  
40 mm  
Stomp**

REINOFORM

