

PRODUCTBLAD

Reinosound

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, kantfineer
Gewicht	Vanaf 38 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout Gevuld staal
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Behaalde resultaat	42 Rw, p
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)

Mogelijke bewerkingen

Ontmoetingen	Sponning-contrasponning
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Extra toevoegingen	Dichting in sponning van deur noodzakelijk Bovenlicht, zijpaneel

PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
55 mm
Dubbele opdek

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

Reinosound



KOZIJNDICHTING

DEURDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL




PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Dubbel
55 mm
Dubbele opdek



BOVENAANZICHT

