

PRODUCTBLAD

Reinosound



Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 43 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout, aanslag 15 mm met kaderdichting Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Behaalde resultaat	42 Rw, p
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor gewicht deurblad Deurblad geschikt voor opbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIE

Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Enkel
43 mm
Stomp

REINOSOUND

T



PRODUCTBLAD

Reinosound



KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL



PRESTATIE
Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES
Enkel
43 mm
Stomp



BOVENAANZICHT

