

Reinoresistant

Productdetails

Toplaag	Kunststof, finer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantfijner
Gewicht	Vanaf 20 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1080 x 2540 mm
Houten kozijn	Aanslag 15 mm
Stalen kozijn	Aanslag 15 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	≥ 70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC2
Behaalde resultaat	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalzijde	Openingszijde en sluitzijde
Uitvoeropties	Bovenlicht

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mits voorzien van getest glas
Hang- en sluitwerk	Min. 3x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	30 minuten
Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB
Vochtwerend	Geschikt voor vochtwerende ruimtes
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**40 mm
Stomp**

REINORESISTANT

