

PRODUCTBLAD

Reinoresistant

Productdetails

| | |
|-------------------------------|---|
| Toplaag | Kunststof, fineer of schilderwerk |
| Zijkant afwerking (standaard) | Bamboe, roodhout |
| Gewicht | Vanaf 32 kg/m ² |
| Dikte | Ca. 54 mm |
| Uitvoering | Stomp, stomp verjongd |
| Maatvoering | 1080 x 2540 mm |
| Houten kozijn | Aanslag 15 mm met kaderdichting (25 mm bij 60 minuten brandwerende deur) |
| Stalen kozijn | Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting (25 mm bij 60 minuten brandwerende deur) |
| Kozijndichting | Optioneel |
| Wand | ≥70 mm steenachtig, cellenbeton |
| Duurzaamheid | PEFC, optioneel FSC |

Prestatiedetails

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Inbraakwerendheid | RC2 |
| Behaalde resultaat | RC2 |
| Classificatie | EN 1627 |
| Aanvalzijde | Openingszijde en sluitzijde |
| Uitvoeropties | Bovenlicht |

Mogelijke bewerkingen

| | |
|--------------------|---|
| Glasopeningen | Mits voorzien van getest glas |
| Hang- en sluitwerk | Min. 3x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt |
| Dranger | Opbouw |

Combinatiemogelijkheden

| | |
|---------------|---|
| Brandwerend | 30 minuten, 60 minuten |
| Rookwerend | SA, S200 |
| Geluidwerend | Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB, Rw,p 42 dB (stomp-verjongd) |
| Vochtwerend | Geschikt voor vochtwerende ruimtes |
| Klimaatklasse | Klima II, Klima III |

PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**55 mm
Stomp**

REINORESISTANT

