

Reinoresistant

Productdetails

Toplaag	Kunststof, finer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp, stomp verjongd
Maatvoering	1300 x 2485 mm
Houten kozijn	Aanslag 15 mm met kaderdichting (25 mm bij 60 minuten brandwerende deur)
Stalen kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting (25 mm bij 60 minuten brandwerende deur)
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Volgens EN 16127 ≥ RC3
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC3
Behaalde resultaat	RC3
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Spion
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	30 minuten, 60 minuten
Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB
Vochtwerend	Geschikt voor vochtwerende ruimtes
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Inbraakwerend
RC3**

SPECIFICATIES

**55 mm
Stomp**

REINORESISTANT

