

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 36 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 25 mm Gevuld staal, aanslag min. 20 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe en draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 39 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalzijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 60 minuten brandwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
Extra toevoegingen	Spion

PRESTATIES

Brandwerend
60 minuten
Geluidwerend
Rw,p 39 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp

REINOFIRE





PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL



PRESTATIES

Brandwerend
60 minuten
Geluidwerend
Rw,p 39 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
55 mm
Stomp



BOVENAANZICHT

