

PRODUCTBLAD

Reinosmoke +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 20 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1350 x 2500 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Rookwerendheid	Sa
Classificatienorm	EN 1634-3
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor Sa rookwerendheid en RC2 inbraakwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIES

Rookwerend
Sa
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOSMOKE



PRODUCTBLAD

Reinosmoke +

PRESTATIES

Rookwerend

Sa

Inbraakwerend

RC2

SPECIFICATIES

Enkel

40 mm

Stomp

