

PRODUCTBLAD

# Reinosmoke +

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 17 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	930 x 2315 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Rookwerendheid	Sa
Classificatienorm	EN 1634-3
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvulszijde	Openingszijde en sluitzijde

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor Sa rookwerendheid en RC2 inbraakwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

## PRESTATIES

**Rookwerend**  
**Sa**  
**Inbraakwerend**  
**RC2**

## SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

REINOSMOKE

+



PRODUCTBLAD

# Reinosmoke +

PRESTATIES

**Rookwerend**

**Sa**

**Inbraakwerend**

**RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel**

**40 mm**

**Stomp**

