

2

3

PRODUCTBLAD

Reinosmoke

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 13 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp, uitvoering in opdek mogelijk
Maatvoering	1070 x 2662 mm, max opp. 2.64 m ²
Houten kozijn	Aanslag 15 mm met kaderdichting
Stalen kozijn	Gevuld staal, aanslag min. 15 mm met kaderdichting
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Rookwerendheid	SA
Behaalde resultaat	SA
Classificatie	EN 1634-3
Vuurzijde	N.v.t.
Uitvoeringsopties	Bovenlicht

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Spion
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
Voorzieningen	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	30 minuten
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB
Inbraakwerend	RC2
Vochtwerend	Geschikt voor vochtwerende ruimtes
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

Rookwerend
SA

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOSMOKE

T

