

PRODUCTBLAD

Reinoform

Productdetails

Toplaag	Wit gegrond
Zijkant afwerking (standaard)	Vuren randhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Bamboe of roodhouten randhout, kantfineer
Gewicht	18 kg/m ² kanalenspaan - ca. 21 kg/m ² (vlasspaan), ca. 23 kg/m ² (volspaan)
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp, uitvoering in opdek mogelijk
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC (afhankelijk van specificatie)

Prestatiedetails

Brandwerendheid	N.v.t.
Behaalde resultaat	N.v.t.
Classificatie	N.v.t.
Uitvoeringsopties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Optioneel
Ontmoetingen	Stomp-stomp, sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren
Dranger	Opbouw (inbouw min. 43 mm, onder voorwaarden)

PRESTATIE

Utiliteitsbouwdeur

SPECIFICATIES

Schilderwerk

40 mm

Stomp

REINOFORM

