

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Residential

Productdetails

Toplaag	Alpine wit gelakt, UV uitgehard
Zijkant afwerking	Vuren randhout met kantfinez
Gewicht	Vanaf 12 kg/m ²
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp of opdek
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC (afhankelijk van specificatie)

Prestatiedetails

Brandwerendheid	N.v.t.
Behaalde resultaat	N.v.t.
Classificatie	N.v.t.
Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Optioneel
Ontmoetingen	Stomp-stomp, sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren
Dranger	Opbouw (inbouw min. 43 mm, onder voorwaarden)

PRESTATIE

Woningbouwdeur

SPECIFICATIES

**40 mm
Stomp
Opdek**

REINAERDT RESIDENTIAL



Prestatie

Combinatiemogelijkheden (Indien aan de specifieke voorwaarden wordt voldaan van de desbetreffende prestatie)

Rookwerend	✓ SA	✓ S200		
Geluidwerend	✓ 32 dB	✓ 37 dB	✗ 42 dB	✗ 47 dB
Brandwerend	✓ 30 min	✓ 60 min	✗ 90 min	✗ 120 min
	*	*alleen mogelijk bij stompe uitvoering	*	*
Inbraakwerend	✓ RC2	✓ RC3		
		*indien met stabilisator		
Vochtwerend	✓ Vochtwerende ruimtes	✗ Natte cellen		
Deurbladsterkte	✓ Klasse 1	✓ Klasse 2	✓ Klasse 3	✗ Klasse 4
Klimaatklasse	✓ Klasse 1	✓ Klasse 2	✗ Klasse 3	

*UITZONDERINGEN