

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Residential

Productdetails Witte Vos

Toplaag	Alpine wit gelakt, UV uitgehard, RAL 9010
Zijkant afwerking	Vuren randhout met kantfinez
Gewicht	Vanaf 12 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp of opdek
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Draairichting	Links of rechts
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC (afhankelijk van specificatie)

Prestatiedetails

Uitvoeropties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht
---------------	-----------------------------------

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Optioneel
Ontmoetingen	Stomp-stomp, sponning-contrasponning, aanslaglat
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren
Dranger	Opbouw (inbouw min. 43 mm, onder voorwaarden)

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	30 minuten (stompe uitvoering alleen in 40 mm) 30 minuten (opdek uitvoering alleen in 43 mm)
Rookwerend	-
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB
Inbraakwerend	-
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Bent u op zoek naar andere mogelijkheden? Neem contact met ons op.
Wij bespreken graag samen met u wat voor uw project de beste oplossing is.

PRESTATIE

**Woningbouwdeur
Witte Vos**

SPECIFICATIES

**40 mm
Stomp
Opdek**

REINAERDT RESIDENTIAL

