

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 23 kg/m ²
Dikte	Ca. 43 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1080 x 2540 mm
Kozijn	Hout, Staal
Kozijndichting	Optioneel
Wand	≥70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC2
Behaalde resultaat	RC2
Classificatie	NEN 5096, EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde & sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Spion en glasopening optioneel
Hang- en sluitwerk	Min. 3x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	-
Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB, Rw,p 42 dB
Inbraakwerend	RC2
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

Toegangsdeuren
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
43 mm
Stomp

REINAERDT ENTRANCE

