

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp verjongd
Maatvoering	1080 x 2540 mm
Kozijn	Hout, Staal
Kozijndichting	Optioneel
Wand	≥70 mm steenachtig, cellenbeton
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC2
Behaalde resultaat	RC2
Classificatie	NEN 5096, EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde & sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Spion en glasopening optioneel
Hang- en sluitwerk	Min. 3x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	30 minuten
Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB, Rw,p 42 dB
Inbraakwerend	RC2
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Toegangsdeuren
Inbraakwerend
RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp verjongd**

REINAERDT ENTRANCE

