

PRODUCTBLAD

Reinaerdt Entrance

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 55 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1300 x 2485 mm
Kozijn	Staalkozijn RC3 staal - Hout
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Volgens EN 16127 ≥ RC3
Duurzaamheid	PEFC, optioneel FSC

Prestatiedetails

Inbraakwerendheid	RC3
Behaalde resultaat	RC3
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Spion
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
Dranger	Opbouw

Combinatiemogelijkheden

Brandwerend	30 minuten
Rookwerend	SA, S200
Geluidwerend	Rw,p 32 dB, Rw,p 37 dB, Rw,p 42 dB
Inbraakwerend	RC2, RC3
Vochtwerend	-
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

PRESTATIE

**Toegangsdeuren
Inbraakwerend
RC3**

SPECIFICATIES

**Enkel
55 mm
Stomp**

REINAERDT ENTRANCE

