

Samenvatting van Onderzoek

Uitgifte: 2023

Prestaties van:

REINOSMOKE enkele Sa, RC2 deur, 40 mm dik, in een stalen kozijn (2-delig), getest in een metal-studwand



Kenmerken toegestane deur-/kozijnconstructie:

Deurblad(en):

Hoogte	2315 mm	Max. 2315 mm	Volgens:	EN 15269-20:2012
Breedte	930 mm	Max. 930 mm		EN 15269-20:2012
Dikte	40 mm	Max. 40 mm		EN 15269-20:2012
Oppervlakte	2,15 m ²	Max. 2,15 m ²		EN 15269-20:2012
Randgeometrie	Stomp			

Kozijn:

Type	Verzinkt staal, 2-delig
Doorsnede	50x90 mm
Aanslagbreedte	15 mm
Sponningdiepte	50 mm



Producttype Reinosmoke Sa, enkel 40 mm*Geclassificeerd:*Sa 0,76 m³/h/m 25%

In situatie "deurblad draaiend van de rook af".

Volgens norm:

EN 13501-2:2016

Onderzoek uitgevoerd volgens:

EN 1634-3:2004

Details en resultaten vastgelegd in (test)rapport(en):

DMT-DO-52-182-R1, DMT GmbH & Co. KG

Hang- en sluitwerk:

Dranger	Verplicht	Opbouw	EN 1154
Valdorpel	Niet verplicht		
Kaderdichting	Verplicht	In kozijn en aanslaglat	
Brandstrips	Niet verplicht		



