

Samenvatting van Onderzoek

Uitgifte: 2022

Prestaties van:

REINOSMOKE enkele Sa deur, 40 mm dik, in een stalen kozijn (2-delig), getest in een metal-studwand



Kenmerken toegestane deur-/kozijnconstructie:

Deurblad(en):

Hoogte	2315 mm	Max. 2893 mm	Volgens:	EN 15269-20:2020
Breedte	1230 mm	Max. 1162 mm		EN 15269-20:2020
Dikte	37,4 mm	Max. 50 mm		EN 15269-20:2020
Oppervlakte	2,84 m ²	Max. 3,60 m ²		EN 15269-20:2020
Randgeometrie	Stomp			

Panelen:

Type	Bovenpaneel		Volgens:	
Hoogte	545 mm	Max. 681 mm		EN 15269-20:2020
Breedte	926 mm	Max. 1157 mm		EN 15269-20:2020
Dikte	4,6 mm			
Randgeometrie	Stomp met aanslaglat			

Kozijn:

Type	Verzinkt staal, 2-delig
Doorsnede	50x90 mm
Aanslagbreedte	15 mm
Sponningdiepte	50 mm

Producttype Reinosmoke Sa, enkel 40 mm

Geclassificeerd:

Sa 0,63 m³/h/m 21%

In situatie "deurblad draaiend van de rook af".

Volgens norm:

EN 13501-2:2016

Onderzoek uitgevoerd volgens:

EN 1634-3:2004

Details en resultaten vastgelegd in testrapport(en):

DMT-DO-52-186, DMT GmbH & Co. KG

Hang- en sluitwerk:

Dranger	Verplicht	Opbouw	Volgens: EN 1154
Valdorpel	Niet verplicht		
Kaderdichting	Verplicht	In kozijn en aanslaglat	
Ontmoeting	Aanslaglat		
Brandstrips	Niet verplicht		

